

8500 SERİSİ



Genel Bilgi

8500 serisi kullanıma hazır solvent esaslı boyadır. Çeşitli yüzeylere tutunma özelliğine sahiptir, cam metal, işlenmiş PE vs...

Avantajlar

Özellikle her türlü cam üzerinde maksimum tutunma kabiliyetine sahiptir. Düşük sıcaklık boyaları için sıra dışı mekanik dayanıklılık gösterir.

Parlak, mat, kapatici ve extra kapatici çeşitler mevcuttur.

Özel efekt boyalar, altın, gümüş görüntü sağlayan direk cama uygulanabilecek hazır ürünler çeşitler arasındadır.



Kullanım:

8500 serisi çift komponentli ürünlerden oluşur. Ana renk ile birlikte yüzey üzerinde tutunma sağlanması için **%8 ila %10 AM9192 sertleştirici** eklenmesi uygundur. İstenilen baskı kıvamına göre **%5 ila %10 inceltici** kullanılmalıdır.



İncelticiler:

Eco Moyen Thinner: İnceltici orta seviyede geciktirici özelliği taşır.

Eco Retardeur Thinner: Geciktirici özelliği taşır, ortam sıcaklığı göz önünde bulundurularak baskı esnasında boyanın çalışmasını geciktirir. Kullanımı için uygun sıcaklığın tespit edilmesi gerekir.

Kuruma ve Kürlenme:

İdeal kuruma: 15 ila 20dk ortam sıcaklığında veya 50/55C sıcaklıkta 8 ila 10dk.

İdeal kürlenme: 5 ila 6 gün ortam sıcaklığında, 15 ila 20dk 50/55C sıcaklıkta 15 ila 20dk.



Serigrafi ipeği kullanımı:

77T ipekten 120 T ipeğe kadar kullanım mümkündür.



Rağle Lastikleri:

75 shore den 85 shore sertliğe kadar kullanım uygundur.

Renk Eşleştirme:

Dubuit 1kg dan itibaren kurum içinde renk eşleştirme hizmeti vermektedir. Baskı ile ilgili detaylı bilgi temin edilmesi gerekmektedir, yüzey çeşidi, renk, ipek numarası...

Ayrıca RAL VE PANTONE kodlarından istenilen karışım boyası üretilebilmektedir.

ANA RENKLER		ÜRÜN
PRIMAVERA SARI	300	C085300K
LİMON SARISI	310	C085310K
ALTIN SARISI	320	C085320K
TURUNCU	330	C085330K
AÇIK KIRMIZI	340	C085340K
KOYU KIRMIZI	350	C085350K
PEMBE	360	C085360K
MOR	370	C085370K
KOYU MAVİ	380	C085380K
ZÜMRÜT YEŞİLİ	390	C085390K
SİYAH	11	C085011K/C
KAPATICI BEYAZ	82	C085082K/C
EKSTRA KAPATICI BEYAZ	83	C085083K/C
BAZ	098	C085098K/C
VERNİK	090	C085090K/C

OPAK RENKLER		ÜRÜN
PRIMAVERA SARI H0861		C085H0861K
LİMON SARISI H0881		C085H0881K
AÇIK SARI H0860		C085H0860K
ALTIN SARISI H0958		C085H0958K
TURUNCU H0957		C085H0957K
YOĞUN KIRMIZI H0858		C085H0858K
AÇIK KIRMIZI H0978		C085H0978K
CARMIN H0973		C085H0973K
CYCLAMEN H0882		C085H0882K
SOLUK YEŞİL H0989		C085H0989K
ZÜMRÜT YEŞİLİ H0870		C085H0870K
YEŞİL H0870		C085H0988K
AÇIK MAVİ H0868		C085H0868K
MAVİ H0994		C085H0994K
KIRMIZI KAHVE H0993		C085H0993K
KAHVERENGİ H0990		C085H0990K

DÖRT RENK BASKI	ÜRÜN
MACENTA 8520	C085420K
SARI 8530	C085430K
CYAN 8550	C085450K
SİYAH 8515	C085415K



Standard and Legislations:

For full details about our inks' conformity with current standards, please refer to the document ECO SYSTEM LABEL by Encres Dubuit.

Material safety data sheet available at : <http://www.edubuit.com/msds/> or export@encresdubuit.com

Dubuit guarantee the quality of our products. We cannot however guarantee the finished results because we exercise no control over an individual operating procedures. Our responsibility is limited solely to the exchange of ink or varnish. The quality of a substrate to be printed can vary, as can an ink being overprinted; therefore the above information is given in good faith based on the state of our art and prior experience. This statement also applies to our technical assistance. When using our inks and varnishes on a new substrate or when changing operating procedures, we strongly recommend testing before use in a production situation to ensure full compatibility. **Please refer to our General Conditions of Sales.**